

Shore Safety's livflottestation med typgodkänd stege är en självinstruerande räddningsplattform för enkel och säker livräddning. I stationen ingår:

Livflotte RR3

Åror och förtamp ingår. Två räddare och en nödställd rymms väl på flotten. Designen gör det mycket enkelt att dra upp en nödställd ur vattnet och att starta HLR direkt i livflotten. Fungerar också som bår. Lämplig även vid räddning på is.

Livräddningsshake

Används för att räcka och nå en nödställd, samt att dragga stora ytor under vattnet. Flaggstång för signalvimpel. Har en spretande trekrok för att lätt fästa i kläder etc. vid draggning. Lämplig även vid räddning på is. Flyter.

Livräddningsstege, typgodkänd

Helt i aluminium. Stegen har röd/gul lackerade steg för bästa synlighet och är märkt med fyra varselgula reflexer. Levereras med häkthakar och distanser och har EPS flytelement. Typgodkänd enligt svensk standard AFS 2004:3 och EU-standard EN 131. Lämplig även vid räddning på isen. Flyter.

Livboj

Helröd med varselgula reflexer och 25 meter lina i uv-skyddad flaska. Plats för anläggningens namn.

Ställning

Beslag och kajfästen samt reflexskylt eller platsskylt ingår. Sätt alltid ert servicetelefonnummer på skylten.

Shore Safety's livräddningsutrustning uppfyller kraven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Läs mer i MSB:s "Guide till ökad vattensäkerhet"
Lagkrav i SRVFS 2007:5, LSO 2003:778.



Livflotte RR3

Längd: 2,4 meter

Bredd: 1,2 meter

Höjd: 0,35 meter

Vikt: 34 kg

Material: Rotationsgjuten MD polyeten

Färg: Röd med varselgula reflexer

Egenkontroll:

- Är alla reflexer intakta (10 st.)?
- Är förtamp och åror med infästningar hela och fungerande?
- Finns dekalen med användningsinstruktion i flotten?
- Kontrollera eventuella skador på skrovet, framförallt på äldre modeller (RR2). Byt ut flotten om skadorna är allvarliga.

Livräddningsshake, 5 meter

Längd: 5 meter

Rördiameter: 39 mm

Vikt: 3 kg

Material: Aluminiumrör med plastslang

Färg: Röd med röd/gul signalvimpel

Egenkontroll:

- Är båda reflexerna intakta?
- Är dekal "ENDAST FÖR LIVRÄDDNING" intakt?
- Är vimpeln i toppen hel?
- Är trekroken intakt?

Livräddningsstege, 4 meter

Längd: 4 meter

Bredd: 0,43 meter

Antal steg: 13

Häkthakar: Ja

Distanser: Ja

Vikt: 9 kg

Egenkontroll:

- Är alla reflexer och textreflexer hela (6 st.)?
- Är stegpinnarna hela?
- Är vanglarna (sidorna) i gott skick?
- Är häkthakar och distanser i gott skick?

Livboj

Yttre diameter: 0,73 meter

Inre diameter: 0,45 meter

Vikt: 2,5 kg

Bärighet: 2 personer

Material: Polyuretanskum

Färg: Röd med varselgula reflexer

Egenkontroll:

- Är alla reflexer intakta (4 st.)?
- Finns skador på livbojen?
- Se till att kastlinan inte exponeras för solljus, att den är väl instoppad i handtaget och att linan runt bojen skyddas av sin plastslang.

Ställning

Vikt: 10 kg

Material rör: Aluminium. 60 mm diameter

Material beslag: Rostfritt stål

Material konsoler: Plast

Skylt: Aluminium. Reflexverkan upp till 12 år. Platsskylt har rubrik även på engelska.

Egenkontroll:

- Är alla reflexer på stolparna och skylten intakta (4 st.)?
- Är alla beslag och konsoler korrekt monterade och i gott skick?