

1700-1710

Lejdarpaketet för kaj, kätting

Shore Safety

A-MILJÖ AB · SWEDEN

Säkerhet vid vatten sedan 1972

För kajanläggning

Allmänt

Kättinglejdaren är en repstege av kätting, framtagen för enkel montering. Den placeras där man inte på annat sätt kan komma upp ur vattnet. Med handtaget tar man sig enkelt över kanten när man klättrat upp. Distanser håller ut lejdaren från kajväggen. Reflexerna visar väg upp ur vattnet. En flexibel kättinglejdare är tåligare mot is än fasta lejdare.

Lejdaren

Varmgalvat stål (1700) alternativt rostfritt syrafast stål (1710). Distanser i polyetenplast. Vi kan göra kättinglejdare i valfri längd.

Handtaget

Vårt ergonomiska handtag gör det enkelt att klättra in över kajkanten. Den mjuka profilen minskar risken att snubbla på handtaget. Handtaget är tillverkat i gjuten aluminium och anodiserad samt dopplackerad. Designat för att passa in i en både äldre och modernare stadsmiljöer på både sten- och träkajer.

Räddningsmärkt

Lejdare och handtag har reflexer för att tydligt markera var lejdaren finns.

Motvikssats

Består av två hinkar på 20 liter vardera, två st. kortkätting och två st. schacklar. Montera kortkätting i vardera hinken och fyll på med betong. Schackla motvikterna nederst på kättinglejdaren. Lejdaren ska provklättras efter montering.

Shore Safety's livräddningsutrustning uppfyller kraven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Läs mer i MSB:s "Guide till ökad vattensäkerhet".
Lagkrav i SRVFS 2007:5, LSO 2003:778, AFS 2001:9.



1700-1710

Lejdarpaket för kaj, kätting

Shore Safety

A-MILJÖ AB · SWEDEN

Säkerhet vid vatten sedan 1972

Dimensioner

Bredd: 0,43 meter.

Längd: Standard 3,5 meter.

Special: V kan även göra kättinglejdare i valfri längd

Material

Kätting: Varmgalvaniserat stål (1700) med extra tjock zink, 200my (standard 75 my)

Pinnar: Varmgalvaniserat stål (1700) med extra tjock zink, 100my (standard 75 my)

Alternativ: (1710) Lejdare i rostfritt syrafast stål, typ 316. Motvikssats i rostfri kätting

Handtag: Gjuten aluminium, anodiserad och dopplackerad

Distanser: Polyetenplast

Reflexskylt: Typ vägskylt, garanterad reflexfunktion tolv år

Egenkontroll (skötsel och underhåll)

- Är reflexskylt och alla reflexer intakta (7 st.)?
- Rensa från bevuxning
- Är lejdaren rostangripen?
- Lyft upp lejdare så att hela kan kontrolleras
- Sitter alla skruvar fast?
- Finns det tillräckligt med utrymme för fötterna när man klättrar?
- Räcker lejdaren ned minst en (1) meter under normalt lågvattenstånd?
- Är motvikterna hela?