

Poststolpe

För kaj, strand och bryggor

Allmänt

Vår poststolpe är speciellt framtagen för säker och stabil upphängning av livräddningsutrustning. Upphängningsbeslag ingår. Stolpen är rund och av aluminium eller kvadratisk av galvaniserat stål. Den finns i längderna 3 och 1,5 meter. Vi kan även tillverka rund stolpe i galvaniserat stål.

Underhållsfri

Aluminium eller galvaniserat stålrör med rostfria beslag.

Ändamålsenlig

Anpassad för utrustningen med upphängningsbeslag för livräddningsstege, livräddningshake och livboj.

Artikel nr. 4100 och 4107 (3 meter) är för Livräddningspost kaj med typgodkänd stege (1610), kaj (1600), brygga (1500) och strand (1400). Samtliga upphängningsbeslag för livräddningsstege, livräddningshake och livboj ingår. Kaj-/bryggfäste (4130) och Platsskylt (6912) beställs separat.

Artikel nr. 4101 och 4108 (1,5 meter) är för Livbojpost (1300) och här ingår upphängningsbeslag för livboj. Kaj-/bryggfäste (4130) beställs separat.

Artikel nr. 4102 (3 meter) är för Hakpost (1310) och Brandskåpspost (1320) och här ingår upphängningsbeslag för livboj och livräddningshake. Kaj-/bryggfäste (4130) och Platsskylt (6912) beställs separat.

Shore Safety's livräddningsutrustning uppfyller kraven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Läs mer på deras webbplats; sök på "Guide till ökad vattensäkerhet"



Poststolpe

För kaj, strand och bryggor

Reservdelar upphängningsbeslag

Kan beställas separat för Livräddningshake standard, 2 st. per hake (2120), Livboj standard (2130) och Livräddningsstege standard, 2 st. per hake (2140).

Specifikationer

Längd: 3 och 1,5 meter

Rördiameter: 60 mm

Vikt: 3 kg

Material - rör: Aluminium

Material - beslag: Rostfritt stål & galvaniserat stål

Egenkontroll

- Är reflexen hel?
- Är beslagen hela?
- Är skylten hel?

